



Vlastnosti produktu

Tvar	kulatý
Šířka	se zarážkami 105 mm
Hloubka	68 mm
Velikost vrtaného otvoru	82 mm
Instalační otvor krabice	60 mm
Váha	36 g
Barva	Modro oranžová
Vstup	Kabel nebo trubka membránou
	4 x M25
Celkový počet vstupů	2 x M20
	Kabel 10 x M12
Zadní vstupy	Kabel 2 x M12
Spojovatelnost	Ano
Otvory na šrouby	4
Montáž stropního háku	Ne
Zvuková izolace	S pěnou do 64 dB
Vzduchotěsnost	Ano
Bez tepelných mostů	Ano
Otvory	Izolované

Tyto vzduchotěsné podomítkové krabice jsou během několika vteřin zapěnovány - sbohem sádro!

- Rychlá montáž s montážní pěnou
- Montáž bez tepelných mostů podle DIN 18015-5
- Snadné zavedení kabelu nebo trubky o průměrech M20/M25 bez pomoci nářadí
- Absolutně vzduchotěsné
- S montážní pěnou zvuková izolace do 64 dB
- Membránové rohatkové zuby kompenzují nerovnoměrně vyvrtané otvory
- Integrovaný doraz omítky = instalace v jedné rovině s omítkou
- Technologie spojování SCS = pevné spojení a rychlá instalace

Série	Thermoserie
Kód produktu	P726
Kategorie	Podomítková instalace
Druh montáže	Pěna

Druh materiálu	
Pouzdro krabičky	Plast
Materiál otvorů	Membrána
Bez halogenů	Ano
Zpomalovač hoření podle VDE	650 °C

Certifikáty a Standardy	
VDE	Ano
CE	Ano
Testování žhavicí smyčkou podle DE	650 °C

Kódy	
EAN	4260182064757
Celní kód	39259080
VPE	25

Příslušenství a alternativy	
Montážní pěna	P717
Pistole pro pěnu	P719
Kryt krabice univerzální	P722
Krabice THD-45	P774
Krabice TED-70	P775